

Boost your
Production



Feuchtauftragswalze Feuchttauch-/ dosierwalze

Compound	Shore A
126	25
146	25

Wide screen - für den IPA-reduzierten und IPA-freien Druck

Anwendung

Druckmaschinen:	Bogenoffset
Substrat:	Papier, Karton, nicht saugende Bedruckstoffe
Farben:	Konventionelle Farben

Kundennutzen

Produktivität:

- Hohe Maschinengeschwindigkeit möglich, auch bei niedrigen IPA-Gehalten oder IPA-frei
- Weniger Farbrückspaltung auf die Feuchttauch- bzw. Feuchtdosierwalze, dadurch weniger Reinigungsaufwand

Qualität:

- Die speziellen Feuchtungseigenschaften der Werkstoffe ermöglichen ein erweitertes Druckfenster und somit eine einfachere Regulierung des Feuchtwerks.
- Hohe chemische Beständigkeit ermöglicht ein dauerhaft gleichmäßiges Schöpfvolumen

Nachhaltigkeit:

- Schnelles und stabiles Farb-Wasser-Gleichgewicht, dadurch weniger Anfahrmakulatur
- Weniger VOC-Emissionen durch weniger oder kein IPA im Feuchtwasser

Eigenschaften

- OEM-Walzenwerkstoff der weltweit führenden Maschinenhersteller

Technische Daten

Werkstoff-Farbe	126 25: hellblau, 146 25 dunkelblau
Härte	25 Shore A

Faltschachtel

