

Boost your Production



VitaFount Gold

Butylglykolfreier Feuchtmittelzusatz für den Druck mit etwa 6-8% IPA

ANWENDUNG

Druckmaschinen	Bogenoffset
Farben	Konventionelle, UV-, Hybrid- und Sonderfarben, Sonderfarben, Metallpigmentfarben

MEHRWERTE

Produktivität:

- Reduzierte Makulatur dank des schnellen Freilaufens

Qualität:

- Hervorragende Druckqualität dank der hohen Farbdichte auf dem Druckerzeugnis
- Stabiler Fortdruck auch bei höheren Geschwindigkeiten
- Wirksamer Plattenschutz bei Maschinenstillstand
- Sorgt für verringerten Farb- und Papierstrichaufbau auf dem Drucktuch und auf den Walzen
- Vielseitig einsetzbar: Für UV-, Hybrid- und Sonderfarben – auch mit Metallpigmenten
- FOGRA-konform

Nachhaltigkeit:

- Zertifiziert für den Einsatz im Lebensmittelverpackungsdruck (ISEGA)

EIGENSCHAFTEN

Sehr stabiles Farb- / Wasser-Gleichgewicht

Geringe und stabile Wasseraufnahme der Druckfarbe, damit hohe Farbdichte



Akzidenzdruck



Boost your Production



TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farbe	Farblos
pH-Wert	5,07 bei 3% (je nach Wasserhärte)
Dichte	1,145 g/cm ³
VOC-Gehalt	4,5%
Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe	470µS/cm
Standarddosierung	2 bis 3 %
Empfohlene Wasserhärte	5 -20° dH Gesamthärte
Empfohlene IPA-Dosierung	6% - 8%

MASCHINENFREIGABEN

Heidelberger Druckmaschinen, manroland, Koenig & Bauer

GEBINDE

20 kg Kanister, 200 kg Fass

HINWEISE

Zum Wechsel auf **VitaFount Gold** sollte das Feuchtsystem entleert und gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen eine Reinigung mit einer 10%igen Lösung von **BöttcherPro Ecosol**, 30 min. umpumpen, danach eine zweimalige Nachreinigung mit Wasser.

VitaFount Gold ist nach EG-Richtlinie 1999/45/EG – in der aktuellen Version- eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig.

Akzidenzdruck

