

Boost your
Production



Kunststofffolien

Compound Shore A

739 70

Extrusion, Wickeln, Verarbeiten

Anwendung

Abzugwalze Blasfolienextrusion
Kontaktwalze Folienwickler
Prägegegenwalze PVC

Kundennutzen

Produktivität:

- Reduzierte Anzahl von Walzenwechsel aufgrund sehr guter Beständigkeit gegenüber Spaltprodukten in der PVC Extrusion
- Reduzierte Anzahl von Walzenwechsel aufgrund hoher Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Reduzierte Produktionsstörungen durch verbesserte Materialfreigabe aufgrund reduzierter statischer Aufladung

Qualität:

- Konstante Produktqualität durch konstante Flachlegung über den gesamten Lebenszyklus
- Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen im Folienwickel aufgrund antistatischer Eigenschaft

Nachhaltigkeit:

- Erhöhte Anlagensicherheit aufgrund Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Geringerer Walzenverbrauch

Flexible Verpackung



Boost your Production



Eigenschaften

- Härte 70 ShA
- Farbe schwarz
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 140°C
- Elektrisch ableitfähig
- Ozonbeständig

Weitere Informationen

- BöttcherTec EC Serie
- Härtevarianten auf Anfrage
- Profilierung mit Rillen und Kreuznutenprofil nach Zeichnung oder Massabnahme

Flexible Verpackung

