

# Boost your Production



## Kaschierung

Compound Shore A

**748 80**

**Format-, Übertrag- und Gegendruckwalze**

**Lösemittelfreie (LF) und lösemittelhaltige (LH)  
Kaschierung**

### Anwendung

Formatwalze in 5 Walzenauftragswerken der LF - Kaschierung  
Gegendruckwalzen in Auftragswerken der LF und LH – Kaschierung  
Auftragwalzen in Auftragswerken der LH-Kaschierung

### Kundennutzen

#### Produktivität:

- Reduzierte Produktionsstörungen durch verbesserte Materialfreigabe aufgrund reduzierter statischer Aufladung
- Reduzierter Lageraufwand durch universellen Einsatz gleicher Walzen- / Sleevetypen in unterschiedlichen Positionen.
- Reduzierter Aufwand von Walzenwechsel durch verlängerter Standzeit aufgrund sehr gute Beständigkeit gegenüber üblichen Lösemitteln

#### Qualität:

- Konstante Beschichtungs- und Kaschierergebnisse durch stabile Prozessbedingungen aufgrund sehr guter Beständigkeit gegenüber üblichen Lösemitteln
- Konstante Beschichtungs- und Kaschierergebnisse durch verbesserten Materialrelease aufgrund Vermeidung von elektrostatischer Aufladungen

#### Nachhaltigkeit:

- Erhöhte Anlagensicherheit aufgrund Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Reduzierter Walzen- / Sleevebedarf

Flexible Verpackung



# Boost your Production



## Eigenschaften

- Härte 80 ShA
- Farbe schwarz
- Elektrisch ableitfähig
- Hohe Beständigkeit gegenüber typischen Löse- und Reinigungsmittel der LF- und LH Kaschierung
- Ozonbeständig

## Weitere Informationen

- BöttcherTec EC Serie
- Härtevarianten auf Anfrage
- Als Walzen- und Sleevebeschichtung verfügbar
- Variabel absetzbar

Flexible Verpackung

