

Boost your
Production



Feuchttauch-/ dosierwalze ProAqualis

Compound Shore A

129 25

Für den IPA-reduzierten und IPA-freien Druck

Anwendung

Druckmaschinen:	Bogenoffset
Substrat:	Papier, Karton
Farben:	Konventionelle und UV-Farben

Mehrwerte

Produktivität:

- Typgemäße Maschinengeschwindigkeit möglich, auch bei wenig IPA und IPA-frei
- Weniger Farbrückspaltung auf die Feuchttauch- bzw. Feuchtdosierwalze, dadurch weniger Reinigungsaufwand und seltenere Stopps

Qualität:

- Hohe chemische Beständigkeit ermöglicht gleichmäßiges Schöpfvolumen bei hoher Laufleistung

Nachhaltigkeit:

- Schnelles und stabiles Farb-Wasser-Gleichgewicht, dadurch weniger Anfahrmakulatur
- Weniger VOC-Emissionen durch weniger oder kein IPA im Feuchtwasser

Eigenschaften

- Speziell lackierte Walzenoberfläche
- Farbabweisende leicht mit IPA und Wasser zu reinigende Oberfläche
- Aggressive Lösungsmittel können die Lackschicht beschädigen
- OEM-Freigabe bei führenden Maschinenherstellern

Technische Daten

Werkstoff-Farbe	Schwarz glänzend
Härte	25 Shore A (nicht messbar, da 2-Schicht)

Faltschachtel

