

# Boost your Production



Etiketten

## VitaFount Gold

Butylglykolfreier Feuchtmittelzusatz für den Druck mit etwa 6-8% IPA

### ANWENDUNG

<b>Druckmaschinen</b>	Bogenoffset
<b>Farben</b>	Konventionelle, UV-, Hybrid- und Sonderfarben, Sonderfarben, Metallpigmentfarben

### MEHRWERTE

#### Produktivität:

- Reduzierte Makulatur dank des schnellen Freilaufens

#### Qualität:

- Hervorragende Druckqualität dank der hohen Farbdichte auf dem Druckerzeugnis
- Stabiler Fortdruck auch bei höheren Geschwindigkeiten
- Wirksamer Plattenschutz bei Maschinenstillstand
- Sorgt für verringerten Farb- und Papierstrichaufbau auf dem Drucktuch und auf den Walzen
- Vielseitig einsetzbar: Für UV-, Hybrid- und Sonderfarben – auch mit Metallpigmenten
- FOGRA-konform

#### Nachhaltigkeit:

- Zertifiziert für den Einsatz im Lebensmittelverpackungsdruck (ISEGA)

### EIGENSCHAFTEN

Sehr stabiles Farb- / Wasser-Gleichgewicht

Geringe und stabile Wasseraufnahme der Druckfarbe, damit hohe Farbdichte



# Boost your Production



## TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farbe	Farblos
pH-Wert	5,07 bei 3% (je nach Wasserhärte)
Dichte	1,145 g/cm <sup>3</sup>
VOC-Gehalt	4,5%
Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe	470µS/cm
Standarddosierung	2 bis 3 %
Empfohlene Wasserhärte	5 -20° dH Gesamthärte
Empfohlene IPA-Dosierung	6% - 8%

Etiketten

## MASCHINENFREIGABEN

Heidelberger Druckmaschinen, manroland, Koenig & Bauer

## GEBINDE

20 kg Kanister, 200 kg Fass

## HINWEISE

Zum Wechsel auf **VitaFount Gold** sollte das Feuchtsystem entleert und gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen eine Reinigung mit einer 10%igen Lösung von **BöttcherPro Ecosol**, 30 min. umpumpen, danach eine zweimalige Nachreinigung mit Wasser.

**VitaFount Gold** ist nach EG-Richtlinie 1999/45/EG – in der aktuellen Version- eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig.

