

Boost your  
**Production**



# Kunststofffolien

Compound Shore A

**739 70**

**Extrusion, Wickeln, Verarbeiten**

## Anwendung

Abzugwalze Blasfolienextrusion  
Kontaktwalze Folienwickler  
Prägegegenwalze PVC

## Kundennutzen

### Produktivität:

- Reduzierte Anzahl von Walzenwechsel aufgrund sehr guter Beständigkeit gegenüber Spaltprodukten in der PVC Extrusion
- Reduzierte Anzahl von Walzenwechsel aufgrund hoher Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Reduzierte Produktionsstörungen durch verbesserte Materialfreigabe aufgrund reduzierter statischer Aufladung

### Qualität:

- Konstante Produktqualität durch konstante Flachlegung über den gesamten Lebenszyklus
- Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen im Folienwickel aufgrund antistatischer Eigenschaft

### Nachhaltigkeit:

- Erhöhte Anlagensicherheit aufgrund Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Geringerer Walzenverbrauch

**Etiketten**



# Boost your Production



## Eigenschaften

- Härte 70 ShA
- Farbe schwarz
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 140°C
- Elektrisch ableitfähig
- Ozonbeständig

## Weitere Informationen

- BöttcherTec EC Serie
- Härtevarianten auf Anfrage
- Profilierung mit Rillen und Kreuznutenprofil nach Zeichnung oder Massabnahme

Etiketten

