

Boost your Production



CAMBIUM

Platten Montage Sleeves

ANWENDUNG

Druckmaschinen	Flexodruck
Substrat	Folie, Papier, Verbundmaterialien
Farben	Lösemittel-, Wasser- und UV Farben



Etiketten

MEHRWERTE

Produktivität:

- Einfachere Handhabung durch geringes Gewicht aufgrund der Verwendung von hochfestem Spezialschaum
- Einfache Montage und Demontage des Klebebandes

Qualität:

- Der besondere Mehrschichtaufbau für eine hohe Dimensionsstabilität

Nachhaltigkeit:

- Die verschleißfeste Polyurethandeckschicht für eine lange Lebensdauer

EIGENSCHAFTEN

Böttcher CAMBIUM Sleeves besitzen eine harte Deckschicht und wurden für die Plattenmontage mit allen gängigen Schaumklebebandern entwickelt. Sie sind geeignet für Fotopolymer- und Elastomerplatten und die Kombination mit zylindrischen Luftdornen und Adaptern (für konische Systeme auf Anfrage).

Die Sleeve sind antistatisch ausgelegt und entsprechen somit der ATEX 95 und der Richtlinie 453 der deutschen Berufsgenossenschaft zum Einsatz von Sleeves mit Lösemittelfarben.



Boost your Production



TECHNISCHE DATEN

Wandstärken	2 mm bis 70 mm
Druckumfang	230 mm bis 1360 mm
Maximale Sleevelänge	2700 mm
	⇒ Individuelle Abmessungen auf Anfrage
Oberflächenausführung	CNC-Schliff

Toleranzen

Durchmesser	+/- 0,02 mm
Rundlauf	0,02 mm
Zylinderform	0,02 mm
Länge	± 1,2 mm

Der Luftdruck zur Montage der Sleeves sollte zwischen 6 - 8 bar liegen und der Volumenstrom mind. 12 Liter/Sekunde betragen.

Optional

- Anlagelinien axial/radial zur optischen Unterstützung bei der Klebebandmontage
- Metallverstärkte Lochzungen (Platten- oder Ringsystem) auf Anfrage
- Einbau von Chip & Magnet Systemen der verschiedene Druckmaschinenhersteller